9 11 ：オプション記号表

9記号	オプション内容
無記号	内部パイロット、外部ドレン形
X	内部パイロット、内部ドレン形
Y	外部パイロット、外部ドレン形
Z	外部パイロット、内部ドレン形
S	ストローク調整機構付

11記号	オプション内容 ★3
無記号	スタック弁無
W	MT-02W-60付
R	MG-02P-1-60-S02付
RR	MG-02P-1-60-R02付
G	MT-02W-60、MG-02P-1-60-S02付
GR	MT-02W-60、MG-02P-1-60-R02付

注）○オプション記号が2つ以上重なる場合は、9と10は分けた上、でアルファベット順に並べてください。
★3. MT－02W－60付　　：切換ショックを緩和したい場合に使用します。
MG－02P－1－60－※02付：使用圧力が25MPa{250kgf/㎠}を超える場合に使用します。

質量（kg）

適用		AC	DC、整流器付
端子箱形	ダブルソレノイド	44.9	45.3
	シングルソレノイド	44.6	44.8
DINコネクタ形	ダブルソレノイド	44.9	45.2
	シングルソレノイド	44.5	44.7
リード線形	ダブルソレノイド	44.8	45.1
	シングルソレノイド	44.5	44.6

注）下記に示すオプションは、下記値分重くなります。

適用	記号	質量kg
ストローク調整機構付	S	3.7
MT-02W-60付	W	1.4
MG-02P-1-60-※02付	R、RR	1.3
MT-02W-60、MG-02P-1-60-※02付	G、GR	2.7

パイロット電磁操作弁基本形式

形式記号	適用電磁操作弁形式記号（※は電圧記号）
KSH-G10-※※C※-10	KSO-G02-4C※-30
KSH-G10-※※B※-10	KSO-G02-2B※-30
KSH-G10-※※D※-10	KSO-G02-2D※-30
KSH-G10-※※N※-10	KSO-G02-2N※-30

5 6 ：モデル表

形式記号	JIS油圧図記号
KSH-G10-2C	
KSH-G10-3C	
KSH-G10-33C	
KSH-G10-4C	
KSH-G10-44C	
KSH-G10-5C	
KSH-G10-6C	
KSH-G10-66C	
KSH-G10-7C	

形式記号	JIS油圧図記号
KSH-G10-8C	
KSH-G10-81C	
KSH-G10-9C	
KSH-G10-2B	
KSH-G10-3B	
KSH-G10-33B	
KSH-G10-4B	
KSH-G10-44B	
KSH-G10-2N	

形式記号	JIS油圧図記号
KSH-G10-3N	
KSH-G10-33N	
KSH-G10-4N	
KSH-G10-44N	
KSH-G10-2D	
KSH-G10-3D	
KSH-G10-33D	
KSH-G10-4D	
KSH-G10-44D	

注）1.スプール形式“6C”は切換過渡期オールポートブロック、“66C”はオールポートオープンです。